

Aufbauanleitung Liegestuhl



Aufbau Liegestuhl



- 1.) Den zusammengeklappten Stuhl in vertikale Position bringen. Nun die kürzere Stütze nach unten klappen.



- 2.) Anschließend die zweite Stütze mit Querstrebe nach unten klappen.



- 3.) Diese muss in der gewählten Position einrasten.



- 4.) Drei unterschiedliche Sitz-/Liegepositionen stehen zur Wahl.

Unser Tipp:

1. Kontrollieren Sie bitte vor Benutzung die Position und Festigkeit der Querstrebe.
2. Den Liegestuhl nur auf ebenen Flächen aufstellen.
3. Bitte vermeiden Sie, den Liegestuhl permanenter Witterung auszusetzen und lagern Sie ihn stets trocken ein.
4. Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir, den Liegebezug zu waschen um evtl. überschüssige Farbe zu entfernen.
5. Vor dem Waschen des Druckes die Holzstäbe im Saum des Druckes entfernen.

Ausbau/Wechsel des Druckes



- 1.) Die Holzleisten aus der Nut oben und unten lösen.



- 2.) Die Holzleisten aus dem Saum des alten Druckes herausziehen und diese für den neuen Druck verwenden.



- 3.) Den oberen Saum inkl. Holzleiste in die obere Nut drücken und den Stoff einmal um die Strebe wickeln.



- 4.) Nun das freie Ende einmal locker um die untere Strebe wickeln und die umsäumte Holzleiste innerhalb der Wicklung ebenfalls in die Nut drücken.

Pflegehinweis:

Die Liegestühle sind unbehandelt. Daher sind Holzverfärbungen naturbedingt und kein Reklamationsgrund. Dies gilt auch bei unsachgemäßer Nutzung / Behandlung / Lagerung. Das Holzgestell kann mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.

Die Bespannung ist mittels Wechselmechanik befestigt und kann mit wenigen Handgriffen abgenommen werden.

Der Stoff kann abgenommen und bei 30° gewaschen werden (nicht trocknergeeignet).